



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zakrętka FI-38 C

DANE PODSTAWOWE

Standardy gwintu:	Fi 38C	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		chemia gospodarcza

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	5,2 g	±0,2 g	Średnica zewnętrzna:	42,2 mm	
Kolory:	biały, niebieski, czarny, zielony, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Średnica gwintu:	36,4 mm	±0,3 mm
			Wysokość:	22,4 mm	±0,4 mm
			Moment dokręcania:	3-5 Nm	

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE

Nr systemu pakowania:	sK1600P32000	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Kartony:	580x380x290
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	20 kartonów, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	1600 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na paletcie:	32000 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	185 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	1,65 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)		

TRANSPORT

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na paletcie:	



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026