



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-10NW

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	10 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	Fi 52, Fi 60		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		branża agro

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty	Pasek widoku:	dostępny
Masa:	520, 560 g	UN (II i III, do 1,4 g/cm³)	Znak dotyku:	dostępny
Kolory:	biały, bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Etykieta IML:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Nadruk:	niedostępny
			Logo Klienta:	dostępny
			Rodzaj plomby:	zabki zrywające
			Rodzaj gwintu:	Ø52, Ø60

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	520 g	+10 g	Długość:	228 mm	-5/+7 mm
	560 g	+10 g	Szerokość:	192 mm	±2 mm
Pole etykiety:	158(H) x 165(W) mm		Wysokość:	330 mm	+2/-4 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

Suwary Ø52 9-11 Nm, SK 60/31BERICAP - 19Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	ST21P147	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	karton-tacki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	7 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	21 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	147 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	100 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,5 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dodatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Producent opakowań zaleca kompletowanie jednostek ładunkowych napełnionych kanistrów maksymalnie na 3 warstwach. Składować napełnione kanistry ze sztywną przekładką (np. 3 warstwowe o gramaturze min 500g/m ²) na paletcie 1200x800 oraz stosować narożniki przed owinięciem folią stretch.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura ≤ 40 °C, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie: 2

Data modyfikacji: 10.04.2026