



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Kanister K-20NL

DANE PODSTAWOWE

Pojemność nominalna:	20 L	Zastosowanie:	chemia przemysłowa
Standardy gwintu:	Fi 52		chemia gospodarcza
Opcje materiałowe:	HDPE ≥ 97% / barwnik ≤ 3%		

DOSTĘPNE WARIANTY

Parametr	Wartość	Certyfikaty	Pasek widoku:	niedostępny
Masa:	840 g	-	Znak dotyku:	niedostępny
Masa lejka:	12 g	-	Etykieta IML:	niedostępny
Kolory:	bezbarwny, inne do ustalenia z naszym pracownikiem		Nadruk:	niedostępny
Rodzaj uszczelki:	piankowa-PE		Logo Klienta:	niedostępny
			Rodzaj plomby:	zębki zrywające
			Rodzaj gwintu:	Ø52
			Lejek:	Ø52 MK

WYMIARY

Parametr	Wartość	Uwagi	Parametr	Wartość	Uwagi
Masa:	840 g	+20 g	Długość:	296 mm	±4 mm
Masa lejka:	12 g	±1,5 g	Szerokość:	256 mm	±4 mm
			Wysokość:	381,5 mm	±4 mm
			Szerokość lejka:	51,7 mm	±0,4 mm
			Wysokość lejka:	180 mm	±2 mm

DOSTĘPNE ZAMKNIĘCIA

Suwary Ø52 9-11 Nm

PALETYZACJA I PRZECHOWYWANIE - PUSTE OPAKOWANIA

Nr systemu pakowania:	sT12P72	Paleta:	1200x800 mm
Zawartość etykiety:	nazwa producenta, data produkcji	Przekładki:	karton-tacki
	typ produktu, ilość produktu (szt.)	Moduł paletowy:	6 warstw, folia stretch
	nr partii, znak jakości	Ilość na warstwie:	12 szt.
Przechowywanie:	chronić przez słońcem i war. atm.	Ilość na palecie:	72 szt.
	min. 1m od źródeł ciepła	Masa palety:	90 kg
	temp. otoczenia do 40°C	Wysokość palety:	2,5 m
Okres przydatności:	12 m-cy od dostawy (szczeg. OWZ)	Sezonowanie przed napełnieniem:	min. 10 h w temp. 16-25°C
Temperatura napełniania:	maks. 40°C		

TRANSPORT - PUSTE OPAKOWANIA

Transport:	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem
Uwaga:	dotatkowe obciążanie modułów transportowych nie jest dopuszczalne
Układ na warstwie:	



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - NAPEŁNIONE OPAKOWANIA

Kompletowanie:	Maksymalnie 2 warstwy, zalecane owijanie folią stretch i przekładki co warstwa.
Przechowywanie:	w zadaszonych pomieszczeniach, na płaskich powierzchniach / półkach regałowych
	temperatura $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$, piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	należy chronić przed słońcem, wpływem warunków atm., zachować odległość min.1m od źród. ciepła
Transport:	piętrowanie jednostek paletowych nie jest zalecane
	zabezpieczenie przed opadami, deformacją, zabrudzeniem i przemieszczaniem

Informacje dodatkowe

- Obowiązek przeprowadzenia walidacji i potwierdzenia kompatybilności produktu w procesie technologicznym, łańcuchu logistycznym oraz w zakresie zgodności z napełnianym medium spoczywa na odbiorcy.

Wydanie:

Data modyfikacji: 16.03.2026